



	HDi 92 МКПП-5	BlueHDi 130 АКПП-8						
5 дверей								
ДВИГУН								
Робочий об'єм (см³)	1560	96(130)						
Максимальна потужність, КВт (к/с)	68(92)	96(130)						
при об/хв	4000	3750						
Максимальний крутний момент ЕЕС (Nm)	230	300						
при об/хв	1500	1750						
Тип палива	Дизель							
НОРМИ ТОКСИЧНОСТІ								
Екологічний клас	EURO 5							
ТРАНСМІСІЯ								
Тип	5-ступінчата механічна		8-ступінчата автоматична					
ПІДВІСКА								
Передня підвіска	Незалежна, типу покращений "МакФерсон" з стабілізаторами поперечної стійкості							
Задня підвіска	Балка, що деформується: незалежна підвіска, стабілізатор поперечної стійкості, роздільна конструкція пружин і амортизаторів							
ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА								
Передні гальма	Дискові вентильовані							
Задні гальма	дискові							
ВАРІАНТ ДОВЖИНИ								
	L1		L2		L1		L2	
Кількість місць	5	7	5	7	5	7	5	7
ГАБАРИТИ								
Довжина, мм	4403		4753		4403		4753	
Ширина без / з дзеркалами, мм	1848/2107		1848/2107		1848/2107		1848/2107	
Колісна база, мм	2785		2975		2785		2975	
Висота, мм	1874		1879		1874		1879	
Передній звис, мм	892		892		892		892	
Задній звис, мм	726		886		726		886	
Об'єм багажного відділення (VDA) min/max, л	983 / 2126		1538 / 2693		983 / 2126		1538 / 2693	
ДВЕРІ								
Висота отвору бічних дверей, мм				1154				
Ширина отвору бічних дверей мін./макс., мм				640 / 737				
Ширина отвору задніх дверей мін./макс., мм				1087 / 1241				
Максимальна висота отвору задніх дверей, мм				1125				
МАСА (кг)								
Споряджена маса ¹	1394	1471	1470	1522	1430	1540	1540	1593
Повна маса	2070	2210	2090	2260	2130	2290	2170	2340
Вантажопідйомність	676	739	620	738	700	750	630	747
Максимально допустима маса автомобіля з причепом (MTRA)	3170	3160	3140	3110	3430	3440	3395	3390
ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ								
Максимальна швидкість, км/год	162	162	162	162	180	179	180	179
Прискорення 0-1000 м,с	37,3	37,9	37,5	38,1	33,6	34,1	33,8	34,3
Прискорення 0-100 км/год,с	15,9	16,6	16,1	17	12,1	12,6	12,2	12,8
Витрата пального ² (міський цикл), л/100 км:	5,4	5,5	5,5	5,5	4,6	4,8	4,8	5,0
Витрата пального ² (заміський цикл), л/100 км:	4,8	5,0	5,0	5,0	4,2	4,3	4,3	4,5
Витрата пального ² (змішаний цикл), л/100 км:	5,0	5,1	5,1	5,1	4,4	4,5	4,5	4,6
Викид CO2 змішаний,г/км:	130	134	134	134	116	119	119	122
Ємність бака для пального, л:				50,0				

¹ Споряджена маса - це маса незавантаженого автомобіля (включаючи технічні рідини, що заправляються, запасне колесо (якщо комплектується), інструмент та водія)

² Ці дані отримані в результаті випробувань згідно до технічних вимог та специфікацій Європейської Директиви (споживання пального та рівень CO2 у відпрацьованих газах відповідають вимогам акредитації NEDC (Регламент (ЄС) № 715/2007 та Регламент (ЄС) № 692/2008 у відповідних версіях), що дозволяє порівнювати його з іншими транспортними засобами. Це ухвалена стандартна процедура для порівняння витрат палива різних автомобілів різних виробників. Витрата пального під час реальної експлуатації автомобіля може відрізнятися за рахунок манери водіння, дорожніх, погодних умов, комплектації автомобіля, умов використання, стану автомобіля та інших умов, які впливають на витрату пального.



A	777	(mm)
B	799	
B1	1676	
B2	2442	
C	555	
D	983/1008	
E	877	
E3	1106	
F	1002/942	
G	420	
H	240	
I	421	
J	1000	
J1	590/1200 ⁽¹⁾	
K	1473	
L	1508	
M	1509	
N	1465	
O	1149	
P	3300	
Q	1200	
R	1195	
S	436	
T	856	
U	766	
V	622	B



A	777	(mm)
B	799	
B1	1676	
B2	2632	
C	555	
D	983	
E	877	
E3	1106	
F	1002	
G	420	
H	240	
I	421	
J	1350	
J1	598/1200	
K	1473	
L	1508	
M	1509	
N	1465	
O	1163	
P	3500	
Q	1198	
R	1195	
S	436	
T	917	
U	956	
V	620	B